

**MatchClay** est une terre battue synthétique obtenue par la combinaison d'un tapis aiguilleté structuré et d'un remplissage en brique pilée rouge. Il imite les caractéristiques d'un court en terre battue traditionnelle, pour la pratique du tennis en intérieur ou en extérieur. Ce produit, conforme à la norme EN 15.330-2, est classé Catégorie 1 ITF et répond aux exigences de la FFT.

## 1 Caractéristiques générales

Type de surface	Textile aiguilleté
Largeur des rouleaux	4 m (ou 2m)
Longueur des rouleaux	Sur commande
Tissage	En chevrons
• Epaisseur du tapis	7 mm $\pm$ 1 %
• Poids du textile	1 200 g/m <sup>2</sup> $\pm$ 5 %
• Résine	300 g/m <sup>2</sup>
• Composition du textile	Polypropylène, résistant aux UV
Epaisseur totale	10 mm $\pm$ 10 %
Résistance aux micro-organismes	Oui
Supports compatibles	Enrobés, enrobés poreux, bétons poreux
<b>Poids total</b>	<b>1 500 g/m<sup>2</sup> <math>\pm</math>10 %</b>

## 2 Matériau de remplissage

Type de matériau	Brique pilée
Quantités	7 kg/m <sup>2</sup> $\pm$ 10 % [Granulométrie : 0-1 mm]

## 3 Accessoires

Lignes de jeux	Enduit à froid
Bandes de collage	Références et liste sur demande
Colle	Références et liste sur demande

## 4 Installation et entretien

Suivre scrupuleusement les notices de pose et d'entretien disponibles sur demande.